

Aanleverspecificaties: Losse stickers



Om de stickers met hoogwaardige kwaliteit te bedrukken is het belangrijk dat het ontwerp goed wordt opgemaakt. Wij zullen altijd vrijblijvend de bestanden controleren. Is het bestand niet in orde of is de kwaliteit laag? Dan sturen wij jou een e-mail met instructies zodat je het kan aanpassen naar een juist bestand.

Kwaliteit van het drukwerk

Om de kwaliteit van het drukwerk te waarborgen hebben we het liefst dat het artwork aangeleverd wordt in vectoren (vector bestand), oftewel een open bestanden. Een vector bestand kun je in elke grootte printen zonder dat je ooit kwaliteit verliest. Dit vector bestand kunnen wij dan weer aanpassen naar een gewenste formaat en de juiste kleuren.

Deze bestanden kun je vaak opvragen bij de ontwerper van jouw ontwerp. Vaak worden de originele ontwerpen opgemaakt in de adobe programma's zoals **Illustrator**, **In-design** en **Photoshop**.

Deze bestanden hebben de volgende bestandsextensies:

.AI **.EPS** **.INDD** **.PSD** **.PDF**



Als je deze bestanden niet hebt kun je deze **opvragen bij jouw ontwerper**.
Ook kunnen wij je helpen bij het realiseren bij de bestanden.



.JPG en .PNG bestanden

Om de kwaliteit te waarborgen adviseren wij bestanden met een **.JPG** of **.PNG** extensie met een **hoge resolutie** van **300 DPI** op te sturen.

Lukt het niet om jouw bestand te uploaden via onze webshop?

Kun je het bestand niet uploaden via onze webshop? Dan is het ook mogelijk om de bestanden te sturen naar **drukbestanden@stickershop.nl** Als het bestand te groot is om te verzenden kun je via **www.wetransfer.com** gratis bestanden e-mailen.

Overzicht van alle mogelijke bestandsextensies

✓ .AI ✓ .EPS ✓ .INDD ✓ .PSD
✓ .PDF ✓ .JPG ✓ .PNG

Heeft jouw bestand een andere bestandsextensie dan hierboven?
Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Vragen?

Voor meer vrijblijvende informatie of hulp kun je ons bellen op **085 130 4010** of stuur een e-mail naar **info@stickershop.nl**. We staan voor je klaar en helpen je graag!

Aanleverspecificaties: Losse stickers



TIP:

Plaats de **Perforatie Snijlijn** buiten de snijlijn.
Hierdoor zijn de stickers eenvoudig van de drager af te halen.

4. Perforatie Snijlijn

2. Afloopgebied

1. Veiligheidsmarge

3. Snijlijn



Opmaken van drukbestanden:

1. Veiligheidsmarge:

Plaats teksten **2,5 mm** naar binnen vanaf de **snijlijn**.

2. Afloopgebied:


Geef het bestand een afloop van minimaal **2,5 mm**.

3. Snijlijn:


Maak een **Steunkleur** aan in **100% Magenta (M)** met bestandsnaam '**CutContour**'. Geef de snijlijn een dikte van **1pt**.

4. Perforatie Snijlijn:

Maak een **Steunkleur** aan in **50% Black (K)** met bestandsnaam '**PerfCutContour**'. Geef de snijlijn een dikte van **1pt**. Dit zorgt ervoor dat de backing (drager van de sticker) doorgesneden wordt zodat de sticker los is. Je kan zelf bepalen waar je de perforatie wil laten snijden.



Voorbeeld Snijlijn
Illustrator



Voorbeeld Perforatie
Snijlijn Illustrator